



- \* Gewichtsangaben sind Richtwerte für Geräte mit maximaler Stahlgitteranzahl
- \* These weights are approximative values for units with max. no. of steel - grids

Type / Größe type / size	Max. Stahlgitterzahl/ max. no. of steel-grids	Pmax kW	Abmessungen/ dimension		Gewicht/ weight kg
			A	B	
FAV 389	176	300	1430	1480	270
FAV 390	352	500	1840	1890	400

Schutzart IP 20, geeignet für Innenaufstellung Degree of protection IP 20, for indoor location		Allgemein-toleranz ISO 2768 - m		Alle Abmessungen/ all dimensions in mm		Maßstab M 1:25		SolidWorks A4	
						Werkstoff			
						Stahlgitter-Festwiderstand mit Fremdbelüftung FAV389/390			
						Steel - grid fixed resistor with forced ventilation type FAV389/390			
c	Höhenmaß korrigiert	06.08.19	Mt	<b>FRIZLEN</b> GmbH u. Co KG. 71711 Murr		<b>16M-0786-00-001</b>		Index C	Blatt 1
b	zul. Aufstellung entf.	08.03.18	Mt						1 Bl.
a	SG-Anzahl geä. 389	29.09.15	Pe						
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für	Ers. durch			